

## Matt Paper 165 g

### Tetenal Artikel-Nummern:

131000	(43,2 cm x 30 m)
131002	(61,0 cm x 30 m)
131003	(91,4 cm x 30 m)
131004	(111,8 cm x 30 m)
131005	(127,0 cm x 30 m)

### Produktbeschreibung:

Dieses weiße, matte Universalpapier mittlerer Grammatur eignet sich hervorragend für Poster- und Plakatdrucke jeglicher Art. Das spezialbeschichtete Matt Paper 165g sorgt für eine optimale Wiedergabe anspruchsvoller Motive und ist ein echtes Allround-Talent für Bilddienstleister.

### Produkteigenschaften:

Weißes, matt beschichtetes Papier für Farbstoff- und Pigmenttinten. Hohe Farbsättigung. Breiter Anwendungsbereich und problemlose Weiterverarbeitung möglich. Dank guter Planlage und Dimensionsstabilität lässt es sich gut kalt- oder heiß laminieren, kaschieren, für Pop-Up-Displays verwenden und aufziehen. Durch eine schnelle Tintentrocknung lässt es sich universell einsetzen und bietet damit ein ausgezeichnetes Preis / Leistungsverhältnis.

### Anwendungsgebiete:

Ideal für fotorealistische Ausdrücke, Poster, Plakate, POS-Displays, CAD, Architektur, schnelle Präsentationen, Grafiken, Diagramme usw.

### Anwendungshinweise:

Beste Druckergebnisse erhalten Sie in einem Standardklima von 23 °C und 50% relativer Feuchte. Für einen problemlosen Lauf im Drucker, lagern Sie das Matt Paper 165g bitte immer in der Originalverpackung und schützen es vor direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit. Das Matt Paper 165g ist für Kalt- und Heißlaminiierung geeignet.

### Empfohlene Drucker:

EPSON Stylus Pro Serie 7600 / 7700 / 7800 / 7880 / 7890 / 7900 / 9600 / 9800 / 9880 / 9890 / 9900  
 Canon image Prograf Serie 8000 / 9000 / 610 / 6100 / 8100 / 9100 / 6200 / 6300 / 6350 / 8300  
 Weitere Drucker auf Anfrage.

### Empfohlene Lagerungsbedingungen:

Temperatur	15-30 °C
rel. Luftfeuchte	40-60 %

### Technische Daten:

Grammatur	170 g/m <sup>2</sup>
Oberfläche	matt
Farbe	hochweiß
Stärke	200 µm
Schwer entflammbar	nein
Glanz (60°)	2,5 Glanzeinheiten
Farbort	L=94,8 a=2,5 b=-6,6