

Premium Canvas 350 g

Tetenal Artikel-Nummern:

131052 (61,0 cm x 15 m)
131054 (111,8 cm x 15 m)
131059 (152,4 cm x 15 m)

Produktbeschreibung:

Dieses naturweiße, sehr schwere und hochqualitative Premium Canvas Material ist mit seiner textil strukturierten, matten Oberfläche ideal für künstlerische Arbeiten geeignet. Mit seiner optimierten, matten Inkjet-Oberfläche erzeugt das Premium Canvas eine hohe Farbdifferenzierung und eine originalgetreue, brillante Farbwiedergabe. Der große Farbumfang, die hohe erreichbare Farbsättigung kombiniert mit guter Kantenschärfe, garantieren außergewöhnliche Kunstdrucke mit beeindruckender Tiefe.

Produkteigenschaften:

Die Geweberückseite ist naturfarben belassen. Die textile Oberflächenstruktur dieses einseitig beschichteten Polyester/Baumwolle-Mischgewebes bleibt nach dem Druck gut sichtbar erhalten. Beim Einsatz von pigmentierten Tinten ergibt sich eine schnelle Trocknung. Die Inkjet-Beschichtung ist wasserresistent. Das Premium Canvas lässt sich vernähen oder als Banner verwenden. Durch die natürlichen Bestandteile, kann die Oberflächenbeschaffenheit des Mediums leicht variieren und besitzt dadurch einen sehr dekorativen Effekt.

Anwendungsgebiete:

Kunstdruck, Gemäldereproduktionen, gerahmte Kunstwerke, fotorealistische Bilder, künstlerische Fotografie, Kulissen und Schaufenster im Innenbereich, kurzlebige Werbung.

Anwendungshinweise:

Durch die Verwendung von Protenal-Schutzlacken (Protenal Glanz, Matt oder Seidenglänzend) kann ein materialbedingter Abrieb der Druckfarbe verhindert und der Oberflächenschutz optimiert werden. Empfohlen wird der Auftrag von Protenal vor dem Aufspannen des Premium Canvas 350g auf einen Keilrahmen. Der Druck muss vor der Verwendung des Schutzlackes trocken sein.

Generell wird beim Einsatz von Canvas Materialien von der Verwendung einer automatischen Schneide-Funktion des Druckers abgeraten. Aufgrund der Materialbeschaffenheit sollte der Abschnitt manuell erfolgen. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken auf der Inkjet-Beschichtung empfehlen wir die Verwendung von Baumwollhandschuhen.

Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Materials neigt es zum seitlichen Aufstellen der Kanten bei hoher Luftfeuchtigkeit, was zu Beeinträchtigungen des Druckkopfes führen kann. Das Premium Canvas 350g sollte daher erst kurz vor dem Druck aus der Originalverpackung genommen werden. Die Lagerung muss in der gelieferten Verpackung kühl und trocken erfolgen und nicht offen.

Empfohlener Schutzlack:

Protenal G Glanz	Art. Nr. 105210
Protenal M Matt	Art. Nr. 105211
Protenal S Seidenglanz	Art. Nr. 105212

Empfohlene Drucker:

EPSON Stylus Pro Serie 7600 / 7800 / 7880 / 7890 / 7900 / 9600 / 9800 / 9880 / 9890 / 9900
Canon image Prograf Serie 8000 / 9000 / 6100 / 8100 / 9100 / 6200 / 6300 / 6350 / 8300
Weitere Drucker auf Anfrage.

Empfohlene Lagerungsbedingungen:

Temperatur	15-30 °C
rel. Luftfeuchte	40-60 %

Technische Daten:

Grammatur	350 g/m ²
Oberfläche	matt strukturiert
Farbe	naturweiß
Stärke	520 µm
Schwer entflammbar	nein
Glanz (60°)	2,1 Glanzeinheiten
Farbort	L=96,5 a=-0,5 b=1